



Description :
 conçue pour un système de distribution de courant faible
 conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large
 possibilité d'insérer un séparateur
 les raidisseurs REKE 60_HB sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)

Autoextinguible : oui, en 30 s

Résistance à la température : -5 - +60 °C

Test du fil incandescent : 850 °C

Résistance aux chocs : 0,5 J

Indice de protection : IP 40

Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F

Surface intérieure : 2600 mm²

Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm

Tolérance de longueur : ±10 mm

Poids : 0,7 kg/m

Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12

Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%) :	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés	55	40	31	27	24	21	19	16	13	11	10	8	7

Résistance chimique : OUI : ammoniacale 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium

NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoires : séparateur PEKE 60_-C ; PKS 70/60_XX



numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
EKE 60X60_HD	2m	blanc RAL 9003	18 m	carton	film de protection
8541_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 168 pcs.	film plastique / film plastique / carton	embout
8542_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 168 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction linéaire
8543_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle plat
8544_HB		blanc RAL 9003	2 / 92 pcs.	film plastique / carton	jonction en T
8545_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 100 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle intérieur
8546_HB		blanc RAL 9003	2 / 10 / 100 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle extérieur
REKE 60 HB		blanc RAL 9003	9 / 1260 pcs.	film plastique / carton	raidisseur