



**Description :**

- conçue pour un système de distribution de courant faible
- le double verrouillage du couvercle augmente la rigidité de la goulotte et assure une fixation plus ferme du couvercle
- conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large
- les raidisseurs REKO 80X40 sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre
- le T sortie de goulotte (8514/EKD\_HB et 8584/EKD\_HB) peut être utilisé sur les goulottes EKD 100X40 et EKD 120X40
- possibilité d'insérer le séparateur PEKD 40\_C
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
- peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

**Matériau :** PVC (sans plomb)  
**Autoextinguible :** oui, en 30 s  
**Résistance à la température :** -5 - +60 °C  
**Test du fil incandescent :** 850 °C  
**Résistance aux chocs :** 0,5 J  
**Indice de protection :** IP 40  
**Classe de réaction au feu des matériaux de la construction :** A1-F  
**Surface intérieure :** 2430 mm<sup>2</sup>  
**Emplacement de poinçonnage :** 200 ±20 mm  
**Tolérance de longueur :** ±10 mm  
**Poids :** 0,68 kg/m  
**Norme :** ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12  
**Stockage :** ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%) :	diamètre approximatif du câble (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	nombre de câbles insérés		51	37	29	25	22	20	18	15	12	10	9	8

**Résistance chimique :**  
**OUI :** ammoniacale 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium  
**NON :** acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

**Accessoire(s) :** séparateur PEKD 40\_C

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
<b>EKD 80X40_HC</b>	2m	blanc RAL 9003	20 m	film plastique	sans film de protection
<b>EKD 80X40_HD</b>	2m	blanc RAL 9003	10 m	carton	film de protection
<b>8501_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 208 pcs.	film plastique / film plastique / carton	embout
<b>8502_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 220 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction linéaire
<b>8503_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle plat
<b>8504_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 64 pcs.	film plastique / film plastique / carton	jonction en T
<b>8504/EKD_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 170 pcs.	film plastique / carton	T sortie goulotte
<b>8505_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 60 pcs.	film plastique / carton	angle intérieur
<b>8506_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 180 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle extérieur
<b>REKO 80X40 HB</b>		blanc RAL 9003	100 / 1500 pcs.	film plastique / carton	raidisseur