



Description :
 conçue pour un système de distribution de courant faible
 conçue pour insérer plus de câbles ou des câbles avec un diamètre plus large
 possibilité d'insérer un séparateur
 les raidisseurs REKE 60_HB sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)
 Autoextinguible : oui, en 30 s
 Résistance à la température : -5 - +60 °C
 Test du fil incandescent : 850 °C
 Résistance aux chocs : 0,5 J
 Indice de protection : IP 40
 Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F
 Surface intérieure : 2600 mm²
 Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm
 Tolérance de longueur : ±10 mm
 Poids : 0,7 kg/m
 Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12
 Stockage : ČSN 64 0090



| utilisation de la section transversale de la moulure (60%) : | diamètre approximatif du câble (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|-------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | nombre de câbles insérés | 55 | 40 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |

Résistance chimique :
 OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium
 NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoires : séparateur PEKE 60_C ; PKS 70/60_XX

| numéro d'article | longueur | couleur | emballage | emballage - description | note |
|---------------------|----------|----------------|-------------------|--|--------------------|
| EKE 60X60_HD | 2m | blanc RAL 9003 | 18 m | carton | film de protection |
| 8541_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 10 / 168 pcs. | film plastique / film plastique / carton | embout |
| 8542_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 10 / 168 pcs. | film plastique / film plastique / carton | jonction linéaire |
| 8543_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 10 / 120 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle plat |
| 8544_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 92 pcs. | film plastique / carton | jonction en T |
| 8545_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 10 / 100 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle intérieur |
| 8546_HB | | blanc RAL 9003 | 2 / 10 / 100 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle extérieur |
| REKE 60 HB | | blanc RAL 9003 | 9 / 1260 pcs. | film plastique / carton | raidisseur |