



Description : conçue pour un système de distribution de courant faible  
 forme classique  
 conçue pour être montée aux murs ou plafonds  
 le double verrouillage du couvercle augmente la rigidité de la goulotte et assure une fixation plus ferme du couvercle  
 raidisseurs RLH 60X40 sont inclus dans l'emballage (2 pièces) - 1 pièce par mètre  
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2  
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone de danger 22

Matériau : PVC (sans plomb)  
 Autoextinguible : oui, en 30 s  
 Résistance à la température : -5 - +60 °C  
 Test du fil incandescent : 850 °C  
 Résistance aux chocs : 0,5 J  
 Indice de protection : IP 40  
 Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F  
 Surface intérieure : 1870 mm<sup>2</sup>  
 Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm  
 Tolérance de longueur : ±10 mm  
 Poids : 0,53 kg/m  
 Protection mécanique selon ČSN EN 50102 : IK06  
 Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12  
 Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%) :	diamètre approximatif du câble (mm)												
	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
nombre de câbles insérés	39	29	22	19	17	15	14	11	9	8	7	6	5

Résistance chimique : OUI : ammoniacale 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium  
 NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoire : séparateur PEKD 40\_-C

numéro d'article	longueur	couleur	emballage	emballage - description	note
<b>LH 60X40_HC</b>	2m	blanc RAL 9003	24 m	film plastique	sans film de protection
<b>LH 60X40_HD</b>	2m	blanc RAL 9003	16 m	carton	film de protection
<b>LH 60X40_P2</b>	2m	blanc RAL 9003	16 m	carton	ruban auto-adhésif
<b>8651_HB</b>		blanc RAL 9003	10 / 170 pcs.	film plastique / carton	embout
<b>8652_HB</b>		blanc RAL 9003	10 / 140 pcs.	film plastique / carton	jonction linéaire
<b>8653_HB</b>		blanc RAL 9003	10 / 270 pcs.	film plastique / carton	angle plat
<b>8653R_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 80 pcs.	film plastique / carton	angle plat arrondi
<b>8654_HB</b>		blanc RAL 9003	10 / 120 pcs.	film plastique / carton	jonction en T
<b>8654R_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 56 pcs.	film plastique / carton	jonction en T arrondi
<b>8655_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 120 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle intérieur - ajustable
<b>8656_HB</b>		blanc RAL 9003	2 / 10 / 190 pcs.	film plastique / film plastique / carton	angle extérieur - ajustable
<b>RLH 60X40_HB</b>		blanc RAL 9003	100 / 2800 pcs.	sachet / carton	raidisseur