



Description : conçue pour un système de distribution de courant faible
 forme classique
 conçue pour montages aux murs ou plafonds
 le double verrouillage du couvercle augmente la rigidité de la goulotte et assure une fixation plus ferme du couvercle
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de gaz et vapeurs inflammables - zone de danger 2
 peut être installée dans une zone à risque d'explosion de poussières - zone 22

Matériau : PVC (sans plomb)

Autoextinguible : oui, en 30 s

Résistance à la température : -5 - +60 °C

Test du fil incandescent : 850 °C

Résistance aux chocs : 0,5 J

Indice de protection : IP 40

Classe de réaction au feu des matériaux de la construction : A1-F

Surface intérieure : 140 mm²

Emplacement de poinçonnage : 200 ±20 mm

Tolérance de longueur : ±10 mm

Poids : 0,1 kg/m

Protection mécanique selon ČSN EN 50102 : IK06

Norme : ČSN EN 50085-1 ed.2 :06+A1 :14, ČSN EN 50085-2-1 :07+A1 :12

Stockage : ČSN 64 0090



utilisation de la section transversale de la moulure (60%):

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|
| diamètre approximatif du câble (mm) | 6 | 7 | 7,5 |
| nombre de câbles insérés | 2 | 1 | 1 |

Résistance chimique : OUI : ammoniacque 25%, eau distillée, éthanol 50%, hydroxyde de sodium 60%, acide fluorhydrique 40%, acide acétique 5%, acide sulfurique 96%, huile médicinale, méthanol, huile d'olive, kérosène, peroxyde d'hydrogène 20%, huile de transformateur, carbonate de sodium
 NON : acétone, benzène, hydrocarbures chlorés, tétrachlorure de carbone

Accessoire : plastron vide QUADRO pour appareillage 45x45 PNQ 20X10_HB

| numéro d'article | longueur | couleur | emballage | emballage - description | note |
|---------------------|----------|----------------|----------------------|--|--------------------|
| LHD 20X10_HD | 2m | blanc RAL 9003 | 96 m | carton | film protecteur |
| LHD 20X10_P2 | 2m | blanc RAL 9003 | 96 m | carton | ruban auto-adhésif |
| 8921_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 1560 pcs. | film plastique / film plastique / carton | embout |
| 8922_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 1560 pcs. | film plastique / film plastique / carton | jonction linéaire |
| 8923_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 1550 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle plat |
| 8924_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 940 pcs. | film plastique / film plastique / carton | jonction en T |
| 8925_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 1200 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle intérieur |
| 8926_HB | | blanc RAL 9003 | 10 / 100 / 1600 pcs. | film plastique / film plastique / carton | angle extérieur |