



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Répartiteur
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Longueur en modules de 18 mm	13

### Complémentaires

Nombre de voies	13 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable
Pas de 9 mm	26
Hauteur	38 mm
Largeur	233 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Mode de raccordement	Sans borne
Compatibilité de gamme	Resi9 XE DM Resi9 XE ID Resi9 XE DA Resi9 XE PM Resi9 XE CT Resi9 XE TL

## Environnement

Normes	EN/CEI 60898
Certifications du produit	CE

## Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------