

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Porte
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier

Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	26
Nbre de modules 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	26
Normes	CEI 61439-1 CEI 60670-1-24 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à IEC 62262
Poids	550 g
Largeur	247,5 mm
Hauteur	370,5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric- Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**