

Fiche technique du produit

Caractéristiques

S520716

Odace Styl, plaque Blanc 3 postes verticaux entraxe 57mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Plaque de finition
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	3 postes vertical 57 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	199 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,0252 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF

7 nov. 2018

N
Aenor : 030/2205
LCIE : NF 603415A

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------